

# 在線互動式設計

THE MASTER OF YOUR POWER

# Line Interactive UPS

## 電精靈-B系列

額定容量：1.5KVA~3KVA

### 適用領域：

- 電話總機系統
- 監視/監控系統
- 個人電腦
- 小型醫療儀器
- 收銀機
- 消防/廣播系統
- 電腦輔助教學設備

### 產品特點：

- 模擬正弦波設計
- 在線互動式設計，含穩壓(AVR)功能
- 智慧型大電流充電電路設計，  
充電速度快且不傷害電池
- 無市電時機器可開機使用(冷開機功能)
- 內含濾波吸收雜訊功能，提高電力穩定度

含穩壓  
功能

模擬  
正弦波  
設計



R32428  
(僅3KVA提供)

飛碟UPS

# SPECIFICATION

## 電精靈-B系列

## 規·格·表

| 型號           | FT-B15H  | FT-B20H  | FT-B30H |
|--------------|--|--|---------|
| 容量           | 1500VA   | 2000VA   | 3000VA  |
| 輸入           | 電壓及範圍  | 110V or 220V(單相兩線)；±25%                        |         |
|              | 頻率及範圍  | 50Hz or 60Hz(自動偵測)；±4Hz                        |         |
| 輸出           | 額定電壓   | 110V or 220V(單相兩線)                             |         |
|              | 額定頻率   | 50Hz or 60Hz                                   |         |
|              | 電壓穩定度  | 額定電壓±2%；額定頻率±1Hz                               |         |
|              | 波形   | 模擬正弦波  |         |
|              | 轉換時間   | <4ms   |         |
| 電池           | 類型   | 鉛酸免加水免保養密閉式                                    |         |
|              | 放電時間   | >4分鐘@全載；>10分鐘@半載，另可依客戶需求配置電池組，以符合放電時間          |         |
|              | 充電電流   | 採智慧型微電腦控制兩段式充電，延長電池使用壽命，並且可在三小時可回充至90%以上的電量    |         |
| 操作提示         | LED燈號  | 具負載及電池容量百分比、市電模式、電池模式、電池低電位、電池故障、充電中、升/降壓與過載燈號 |         |
|              | 警報聲響   | 電池放電：每十秒一響；電池低電位：每一秒一響；輸出超載：每一秒兩響；UPS異常：長鳴     |         |
| 通訊介面         | 標配   | RS-232   |         |
|              | 選配   | USB、DB-9乾接點、SNMP網路管理卡                          |         |
| 機器功能         | 冷開機  | 可在無市電狀況下，利用內部電池能量開機使用                          |         |
|              | 自動開機   | UPS自動偵測市電、若市電正常，UPS具備自動開機能力                    |         |
|              | 綠色節能   | 市電停電或異常時，若UPS後端無負載使用，即自動關機(可透過軟體啟用或取消此功能)      |         |
|              | 保護電路   | 具輸出短路、UPS漏電、輸入突波吸收、過溫保護及EMI/RFI全天候濾波           |         |
|              | 後端插座   | 6個   |         |
| 監控軟體         | 支援Win 2000/XP/Vista/7/8/10、Win Server 2003/2008/2012/2016、Linux、Unix以及Mac等系統 |  |         |
| 安規認證         | 具經濟部標準檢驗局商品驗證登錄證書(BSMI)、CNS14843-1(93年版)及CNS14757-2(99年版)                    |  |         |
| 噪音(距離一公尺內)   | <40dBA   |  |         |
| 使用環境：溫度/濕度   | 0°C~40°C；0%~90%(不凝結)   |  |         |
| 尺寸，長x寬x高(mm) | 400 x 185 x 215  | 465 x 185 x 220                                |         |
| 重量(kg)       | 15   | 21.5   | 25      |

@FT UPS. version, 2020-12

※ 產品如有變更，將另附規格確認書